

BRAX[®]



CAR AUDIO MADE IN GERMANY

CENNIK PRODUKTÓW 2010

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A;

tel. 022 331 99 59; fax. 022 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl

CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE OBOWIĄZUJĄCE OD 15.07.2010



wzmacniacze

BLAX

<p>X2000.2</p> 	<p>DWUKANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Moc wyjściowa przy 12 V: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2x 190 W / 4 Ω ✓ 2x 370 W / 2 Ω ✓ 1x 740 W / 4 Ω ➤ THD: 0,002% ➤ SN: >105dB ➤ Aktywna zwrotnica: HP / LP 15Hz – 4,5KHz ➤ Współczynnik tłumienia: >400 <p>Dostępne kolory: Black, Silver, Chrome*</p>	<p>5999 *6999</p>
<p>X2400.2</p> 	<p>CZTEROKANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Moc wyjściowa przy 12 V: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 4x 110 W / 4 Ω ✓ 4x 200 W / 2 Ω ✓ 2x 400 W / 4 Ω ➤ THD: 0,002% ➤ SN: >105dB ➤ Aktywna zwrotnica: HP / LP 15Hz – 4,5KHz ➤ Współczynnik tłumienia: >400 <p>Dostępne kolory: Black, Silver, Chrome*</p>	<p>6999 *7999</p>
<p>X2000.2 GE</p> 	<p>DWUKANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Moc wyjściowa przy 12 V: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2x 265 W / 4 Ω ✓ 2x 440 W / 2 Ω ✓ 1x 880 W / 4 Ω ➤ THD: 0,001% ➤ SN: >110dB ➤ Aktywna zwrotnica: HP / LP 15Hz – 4,5KHz ➤ Współczynnik tłumienia: >600 <p>Dostępne kolory: Platinum, Chrome</p>	<p>8999</p>
<p>X2400.2 GE</p> 	<p>CZTEROKANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Moc wyjściowa przy 12 V: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 4x 135 W / 4 Ω ✓ 4x 236 W / 2 Ω ✓ 2x 470 W / 4 Ω ➤ THD: 0,001% ➤ SN: >110dB ➤ Aktywna zwrotnica: HP / LP 15Hz – 4,5KHz ➤ Współczynnik tłumienia: >400 <p>Dostępne kolory: Platinum, Chrome</p>	<p>9999</p>
<p>MATRIX X2</p> 	<p>DWUKANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Moc wyjściowa przy 12 V: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2x 520 W / 4, 2, 1 Ω ✓ 1x 1040 W / 4, 2 Ω ➤ THD: 0,001% ➤ SN: >110dB ➤ Współczynnik tłumienia: >800 ➤ Wejścia RCA oraz zbalansowane <p>Dostępne kolory: Black, Silver, Titanium*, Stainless Steel*</p>	<p>9999 *10999</p>
<p>MATRIX X4</p> 	<p>CZTEROKANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Moc wyjściowa przy 12 V: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 4x 280 W / 4, 2, 1 Ω ✓ 2x 560 W / 4, 2 Ω ➤ THD: 0,001% ➤ SN: >110dB ➤ Współczynnik tłumienia: >800 ➤ Wejścia zbalansowane <p>Dostępne kolory: Black, Silver, Titanium*, Stainless Steel*</p>	<p>10999 *11999</p>



<p>NOX 20</p> 	<p>GŁOŚNIKI WYSOKOTONOWE 20mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Częstotliwość rezonansowa: 1500 Hz ➤ Impedancja: 4 Ω ➤ Średnica: 36 mm ➤ Głębokość montażu: 13 mm 	799
<p>NOX 28</p> 	<p>GŁOŚNIKI WYSOKOTONOWE 28mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Częstotliwość rezonansowa: 790 Hz ➤ Impedancja: 4 Ω ➤ Średnica: 50 mm ➤ Głębokość montażu: 29 mm 	1499
<p>MATRIX 1.1</p> 	<p>GŁOŚNIKI WYSOKOTONOWE 28mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Częstotliwość rezonansowa: 750 Hz ➤ Impedancja: 4 Ω ➤ Średnica: 60 mm ➤ Średnica montażu: 50 mm ➤ Głębokość montażu: 25 mm 	2499
<p>HT1</p> 	<p>GŁOŚNIKI WYSOKOTONOWE 25mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Częstotliwość rezonansowa: 715 Hz ➤ Impedancja: 4 Ω ➤ Średnica: 63 mm ➤ Głębokość montażu: 31 mm 	2999
<p>MATRIX 2.1</p> 	<p>GŁOŚNIKI ŚREDNIOTONOWE 54mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Częstotliwość rezonansowa: 490 Hz ➤ Impedancja: 4 Ω ➤ Średnica: 85 mm ➤ Średnica montażu: 78 mm ➤ Głębokość montażu: 25 mm 	2999
<p>MATRIX 3.1</p> 	<p>GŁOŚNIKI ŚREDNIOTONOWE 80mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Moc RMS: 40 W / Moc max: 60 W ➤ Częstotliwość rezonansowa: 112,6 Hz ➤ Impedancja: 4 Ω ➤ Średnica: 92 mm ➤ Średnica montażu: 77 mm ➤ Głębokość montażu: 39 mm 	1199
<p>MATRIX 6.1</p> 	<p>GŁOŚNIKI NISKO – ŚREDNIOTONOWE 16,5cm</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Moc RMS: 120 W / Moc max: 170 W ➤ Częstotliwość rezonansowa: 46 Hz ➤ Qts: 0,58 ➤ VAS: 13,49 L ➤ Impedancja: 4 Ω ➤ Skuteczność: 88,6 dB ➤ Głębokość montażowa: 64 mm 	1999
<p>MATRIX 6.1 PP</p> 	<p>GŁOŚNIKI NISKO – ŚREDNIOTONOWE 16,5cm</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Korektor fazy ➤ Moc RMS: 120 W / Moc max: 170 W ➤ Częstotliwość rezonansowa: 49 Hz ➤ Qts: 0,59 ➤ VAS: 12,59 L ➤ Impedancja: 4 Ω ➤ Skuteczność: 88,9 dB ➤ Głębokość montażowa: 64 m 	2199

<p>MATRIX 10.1</p> 	<p>GŁOŚNIK NISKOTONOWY 25cm</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Moc RMS: 600 W ➤ Częstotliwość rezonansowa: 35,75 Hz ➤ Qts: 0,53 ➤ VAS: 35,35 L ➤ Impedancja: 4 Ω ➤ Skuteczność: 89,93 dB ➤ Głębokość montażowa: 114 mm 	<p>2999</p>
<p>MATRIX 2-WAY</p> 	<p>DWUDROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKÓW</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zestaw zawiera: <ul style="list-style-type: none"> ✓ głośniki nisko średniotonowe Matrix 6.1 ✓ głośniki wysokotonowe Matrix 1.1 ✓ zwrotnice 2-drożne ✓ maskownice z pierścieniami ze stali nierdzewnej ➤ Częstotliwość podziału: 2600 Hz ➤ Regulacja poziomu HI: -3 / -1,5 / 0 / +1,5 / +3 dB 	<p>6799</p>
<p>MATRIX 2-WAY PP</p> 	<p>DWUDROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKÓW</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zestaw zawiera: <ul style="list-style-type: none"> ✓ głośniki nisko średniotonowe Matrix 6.1PP ✓ głośniki wysokotonowe Matrix 1.1 ✓ zwrotnice 2-drożne ✓ maskownice z pierścieniami ze stali nierdzewnej ➤ Częstotliwość podziału: 2600 Hz ➤ Regulacja poziomu HI: -3 / -1,5 / 0 / +1,5 / +3 dB 	<p>6999</p>
<p>MATRIX 3-WAY</p> 	<p>TRÓJDROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKÓW</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zestaw zawiera: <ul style="list-style-type: none"> ✓ głośniki nisko średniotonowe Matrix 6.1 ✓ głośniki średniotonowe Matrix 2.2 ✓ głośniki wysokotonowe Matrix 1.1 ✓ zwrotnice 3-drożne ✓ maskownice z pierścieniami ze stali nierdzewnej ➤ Częstotliwości podziału: 650 / 3000 Hz ➤ Regulacja poziomu MID: -3 / -1,5 / 0 / +1,5 / +3 dB ➤ Regulacja poziomu HI: -3 / -1,5 / 0 / +1,5 / +3 dB ➤ Możliwość podłączenia Bi-Amping 	<p>9799</p>
<p>MATRIX 3-WAY PP</p> 	<p>TRÓJDROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKÓW</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zestaw zawiera: <ul style="list-style-type: none"> ✓ głośniki nisko średniotonowe Matrix 6.1PP ✓ głośniki średniotonowe Matrix 2.2 ✓ głośniki wysokotonowe Matrix 1.1 ✓ zwrotnice 3-drożne ✓ maskownice z pierścieniami ze stali nierdzewnej ➤ Częstotliwości podziału: 650 / 3000 Hz ➤ Regulacja poziomu MID: -3 / -1,5 / 0 / +1,5 / +3 dB ➤ Regulacja poziomu HI: -3 / -1,5 / 0 / +1,5 / +3 dB ➤ Możliwość podłączenia Bi-Amping 	<p>9999</p>



GRILL MATRIX 6.1 	MASKOWNICE <ul style="list-style-type: none">➤ Opcjonalne maskownice do głośników 6.1PP lub 6.1➤ pierścienie ze stali nierdzewnej	699
IPC 1.000.000 F 	KONDENSATOR 1 F <ul style="list-style-type: none">➤ Minimalna rezystancja wewnętrzna: <0,9 mOhm➤ Inteligentny układ zasilania:➤ automatyczne ładowanie, załączanie, wyłączenie➤ Miernik napięcia➤ Diodowy wskaźnik mocy➤ Zabezpieczenie przed zmianą biegunów➤ Zabezpieczenie przed przeładowaniem	1099
IPC 2.000.000 F 	KONDENSATOR 2 F <ul style="list-style-type: none">➤ Minimalna rezystancja wewnętrzna: <0,9 mOhm➤ Inteligentny układ zasilania:➤ automatyczne ładowanie, załączanie, wyłączenie➤ Miernik napięcia➤ Diodowy wskaźnik mocy➤ Zabezpieczenie przed zmianą biegunów➤ Zabezpieczenie przed przeładowaniem	1899
HOLDER SET 75 	UCHWYTY DO KONDENSATORA 1 F <ul style="list-style-type: none">➤ Zestaw dwóch uchwytów montażowych➤ Średnica kondensatora 75mm	29
HOLDER SET 90 	UCHWYTY DO KONDENSATORA 2 F <ul style="list-style-type: none">➤ Zestaw dwóch uchwytów do montażowych➤ Średnica kondensatora 90mm	49
POWER DETECTOR 	MIERNIK NAPIĘCIA <ul style="list-style-type: none">➤ Możliwość kalibracji wskazań➤ Wymiary: 89 x 41 x 20 mm	259
EXVIBRATION 	PASTA TŁUMIĄCA WIBRACJE <ul style="list-style-type: none">➤ Puszka o pojemności 1,5 kg	159
EXVIBRATION PRO 	PASTA TŁUMIĄCA WIBRACJE <ul style="list-style-type: none">➤ Wiaderko o pojemności 5 kg	419