




WYPRZEDAŻ
 do wyczerpania zapasów
 PAŹDZIERNIK 2011



WZMACNIACZE

PRODUKT / SERIA	model	moc / impedancja	podstawowe parametry	CENA detal. / WYPRZ.
seria XT Xterminator vX2 Zaprojektowana w USA druga, gruntownie przebudowana wersja cenionych wzmacniaczy, dotychczas znanych jako U.S.Amps Xterminator. Obecna wersja XTv2 występuje z logo RE Audio. Bardzo mocne i dynamiczne brzmienie, lepsza jakość brzmienia oraz wyższe parametry - znakomite wejście w świat prawdziwie markowego car audio.				
	XT-800.2 vX2	2-kanałowy wzmacniacz analogowy, klasa AB Moc RMS/4Ω: 2x100 W Moc RMS/2Ω: 2x200 W Moc RMS/4Ω mostek: 1x400 W	Pasma przenoszenia: 5Hz–50kHz Wsp. znieksz. THD: <0,02% Wsp. Sygnał/Szum: >110dB Wsp. tłumienia: >300 Czułość wejściowa: 200mV–8V Impedancja wejściowa: 22kΩ Napięcie pracy: 12-18V Filtr HP: 40Hz–1kHz / 12dB/okt. Filtr LP: 40Hz–250Hz / 24dB/okt. Filtr SUBS.: 15Hz–40Hz / 24dB/okt. Wyjścia: 2xRCA z filtracją LP/HP Bass EQ Control: 45Hz / 0-12dB Wymiary: 254/48/248 mm	WYPRZEDAŻ 899 / 449
	XT-800.4 vX2	4-kanałowy wzmacniacz analogowy, klasa AB Moc RMS/4Ω: 4x50 W Moc RMS/2Ω: 4x100 W Moc RMS/4Ω mostek: 2x200 W	Wymiary: 254/48/375 mm Pasma przenoszenia: 5Hz–50kHz Wsp. znieksz. THD: <0,02% Wsp. Sygnał/Szum: >110dB Wsp. tłumienia: >300 Czułość wejściowa: 200mV–8V Impedancja wejściowa: 22kΩ Napięcie pracy: 12-18V Filtr HP: 40Hz–1kHz / 12dB/okt. Filtr LP: 40Hz–250Hz / 24dB/okt. Filtr SUBS.: 15Hz–40Hz / 24dB/okt. Wyjścia: 2xRCA z filtracją LP/HP Bass EQ Control: 45Hz / 0-12dB	WYPRZEDAŻ 1149 / 569
	XT-1600.4 vX2	4-kanałowy wzmacniacz analogowy, klasa AB Moc RMS/4Ω: 4x100 W Moc RMS/2Ω: 4x200 W Moc RMS/4Ω mostek: 2x400 W	Wymiary: 254/48/406 mm Pasma przenoszenia: 5Hz–50kHz Wsp. znieksz. THD: <0,02% Wsp. Sygnał/Szum: >110dB Wsp. tłumienia: >300 Czułość wejściowa: 200mV–8V Impedancja wejściowa: 22kΩ Napięcie pracy: 12-18V Filtr HP: 40Hz–1kHz / 12dB/okt. Filtr LP: 40Hz–250Hz / 24dB/okt. Filtr SUBS.: 15Hz–40Hz / 24dB/okt. Wyjścia: 2xRCA z filtracją LP/HP Bass EQ Control: 45Hz / 0-12dB	WYPRZEDAŻ 1599 / 799

Dystrybucja w Europie:

RE Audio Europe
 Friedrich Ebert Str. 42
 D-92637 Weiden / Germany
 Tel. 0961 416-04-20
www.reaudio.de



Dystrybucja w Polsce:

ESSA sp.j.
 Al. Sikorskiego 1A
 35-304 Rzeszów
 Tel. (17) 857-58-30
www.re-audio.pl